

T)	U	C1 1. 1.	T)	
Видеосчетчик	посетителеи	Statistics	DOME MOTETL	
DIECUCTULTING	HUCCI HI GICH	Dialibuts	роше модель	

Паспорт

1. Назначение

Видеосчетчик посетителей Statistics Dome (далее — ВСП Statistics Dome) предназначен для подсчета посетителей в местах, где требуется анализ посещаемости.

BCП Statistics Dome представляет собой видеокамеру со встроенной аналитикой для подсчета посетителей, которая позволяет осуществлять двунаправленный подсчет людей с последующей возможностью выведения статистических данных.

2. Общие сведения

ВСП Statistics Dome представляет собой видеокамеру. Корпус разборный, имеет матовое покрытие, устойчивое к царапинам.

Условия эксплуатации — внутри помещений:

- температура от 0 до +45 C°,
- относительная влажность воздуха 98% при температуре +35 C°.

ВСП Statistics Dome поставляется с установленной прошивкой Statistics и внутренней защитой программного обеспечения.

3. Технические характеристики (стандартная поставка)

№пп	Характеристика	Значение
1	Оперативная память, Гб	
2	Постоянная память, Гб	8
3	Карта памяти MicroSDHC, Гб, до	
4	Внешние разъемы: количество разъемов 1-8P8C (Ethernet 10/100/1000)	1
5	Светодиодная индикация	
6	Кнопка возврата к заводским настройкам	1
7	Размер корпуса: диаметр, мм высота, мм	136 100
8	Вес, г, не более	
9	Потребляемая мощность, мВт, не более	
10	Питание	PoE 802.3af, class 0
11	Тип кабеля для передачи сигналов	Cat.5e
12	Веб-сервер	встроенный
13	Совместимые браузеры	Mozilla Firefox от 17.0, Google Chrome от 23.0, Safari от 6.0, Internet Explorer 8.0, 9.0,10.0
14	ІР-адрес	192.168.10.10
15	Маска подсети	255.255.0.0
16	Скорость передачи данных	Ethernet 10T/100TX
17	Максимальное количество кадров в секунду	25
18	Точность подсчета посетителей	95%



рФ,119048, г.Москва, ул. Усачева, д. 33, стр.
\+7 (495) 755-62-45
⊕ ⊕ www.easservice.ru

4. Комплект поставки

Видеосчетчик посетителей Statistics Dome	1 шт.
Паспорт	1 шт.

5. Консервация

Во время хранения и транспортировки ВСП Statistics Dome должен храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии в них паров химически активных веществ. При этом температура окружающей среды должна быть от $0~\rm C^{\circ}$ до +45 $\rm C^{\circ}$, относительная влажность воздуха — не более 80%.

Срок хранения ВСП Statistics Dome в указанных условиях в транспортировочной упаковке — 1 год.

Серийный №	
Версия предустановленного ПО	